ROBOTFISH

三合一云台数字水下摄像机

（LBF-C50HD3P）

设备规格书



三合一云台数字水下摄像机 （LBF-C50HD3P）	
工作深度	50m(可定制)
工作电压	24~48VDC
最大功率	90W
通讯接口	100M 以太网口
外壳材质	POM（工程塑料）、316L（不锈钢）等
外形尺寸	230×166×300mm(不含线缆)
重量	5.7kg（空气中，不含线缆）
工作温度	-10℃~ 40℃
线缆	微小圆 8 芯单头线缆(默认 0.5m 线长可定制，支持 DC 插座+RJ45 接口)
数字水下摄像机	
成像元件	400 万像素 1/1.8”CMOS
最大图像尺寸	2688 × 1520
视场角	DFOV≥90°（水下对角线视场角）
焦距	2.8mm
协议	支持 CGI、HTTP、HTTPS、GB28181、SIP、RTMP、TCP/IP、UDP、RTP、FTP、RTCP、 RTSP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、SNMP、SSL/TLS、WebSocket 等网络协议，支持 ONVIF 等标准协议
主码流	30 fps@（2688 × 1520，2560× 1440，1920× 1080）
子码流	30 fps@（704×576，640×480）
LED 水下照明灯	
色温	5000K-6000K（正白色，其他色温可定制）
光通量	900lm
功能	过温保护、恒流无闪烁

旋转式清洁刷	
转动角度	140°
清洁范围	R22-90mm
水下云台	
旋转角度	0-300°（水平）
转速	10°/s

罗博飞海洋