ROBOTFISH

二自由度三合一云台数字水下摄像机

（LBF-C50-FX-2M-LWPT）

设备规格书



二自由度三合一云台数字水下摄像机 （LBF-C50-FX-2M-LWPT）	
工作深度	50m(可定制)
工作电压	24-48VDC
最大功率	70W
通讯接口	100M 以太网口
外壳材质	POM、316L、TC4 等
外形尺寸	230×170×370mm(不含线缆)
重量	7.5kg（空气中，不含线缆）
工作温度	-10℃~ 40℃
线缆	微小圆 8 芯单头线缆(默认 0.5m 线长可定制，支持 DC 插座+RJ45 接口)
数字水下摄像机	
成像元件	400 万像素 1/1.8”CMOS
图像输出	2688 (H)× 1520(V),1080@30fps
视场角	DFOV≥90°（水下对角线视场角）
焦距	2.8mm
协议	支持 CGI、HTTP、HTTPS、GB28181、SIP、RTMP、TCP/IP、UDP、RTP、FTP、RTCP、RTSP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、SNMP、SSL/TLS、WebSocket 等网络协议，支持 ONVIF 等标准协议
主码流	30 fps@（2688 × 1520，2560× 1440，1920× 1080）
子码流	30 fps@（704×576，640×480）
LED 水下照明灯	
色温	5000K-6000K（正白色，其他色温可定制）
光通量	900lm
功能	过温保护、恒流无闪烁

罗博飞海洋

旋转式清洁刷	
转动角度	140°
清洁范围	R22-90mm
水下云台	
旋转角度	360°(水平),±45°(竖直)
转速	9°/s(水平),5°/s(竖直)

罗博飞海洋